

# Webshop - Dreambox sky antene kompjutori videonadzor alarmi VU+ B.net Total TV DigiTV Polaris

3M&ŽB d.o.o. RIJEKA

## ANTENA SAT. WaweFrontier TOROIDAL T-90

Cijena: Kn1,050.00 (uključèn PDV)



Ako tražite najbolje za prijem više satelita bez pokretnog sustava ne tražite dalje. Antena T-90 superiornog dizajna i kvalitete izrade omogućuje nizanje do 16 LNB-a istovremeno. Težine 14 Kg i dimenzija 109 X 97 cm idealno se uklapa na svaki krov. Kut prijema različitih satelita je 40 stupnjeva a podnosi vjetar do 200 Km/h. Pomocu Subreflektora dodatno fokusira signal. Sa antenom dobijate set nosaèa za 5 LNB-a, dodatne je takoðer moguæe kupiti kod nas.

| MODEL                             |        | TOROIDAL 55                     | TOROIDAL 90                       |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Glavni reflektor                  | Visina | 53.2 cm (20.9 in.)              | 96.7 cm (38.1 in.)                |
|                                   | Širina | 66.8 cm (26.3 in.)              | 108.6 cm (42.8 in.)               |
| Sub Reflektor                     | Visina | 25.3 cm (10.0 in.)              | 36.1 cm (14.2 in.)                |
|                                   | Širina | 49.7 cm (19.6 in.)              | 83.6 cm (32.9 in.)                |
| Netto težina                      |        | 6.7 kg (14.7 lbs)               | 14.1 kg (31.0 lbs)                |
| Dimenzije pakiranja 1 komad       |        | 74x60x15 cm<br>(29x23x6 inches) | 116x103x21 cm<br>(45x40x8 inches) |
| IUkupna težina pakunga            |        | 12 kg (25 lbs)                  | 23 kg (50 lbs)                    |
| Radna frekvencija                 |        | 10.70 - 12.75 GHz               | 10.70 - 12.75 GHz                 |
| Polarizacija                      |        | Linearna & Cirkularna           | Linearna & Cirkularna             |
| Kut prijema                       |        | 40 stupnjava                    | 40 stupnjeva                      |
| Dobit pri 12.5 GHz                |        | 35.7 dB (± 0.3 dB)              | 39.65 dB (± 0.45 dB)              |
| Prepuruèen razmak između satelita |        | 4.5 stupnja                     | 3 stupnja                         |
| Iskoristivost                     |        | 70 ~ 82 %                       | 65 ~ 80 %                         |

|                         |                         |  |  |
|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Materijal               |                         | Galvanizirani èelik<br>plastificiran   | Galvanizirani èelik<br>plastificiran   |
| Tip ugradnje            |                         | Elevacija putem<br>azimuta             | Elevacija putem<br>azimuta             |
| Operational Temperature |                         | -30°C to +60°C (-22F<br>to 140F)       | -30°C to +60°C (-22F<br>to 140F)       |
| Relative Humidity       |                         | 0 – 90 %                               | 0 – 90 %                               |
| Windloading             | Operational<br>Survival | 80 km/h (50 mph)<br>200 km/h (125 mph) | 80 km/h (50 mph)<br>200 km/h (125 mph) |

[Informacije o dobavljaèu](#)